



ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА НА ЖАТКУ ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА

Жатка для уборки подсолнечника			500	550	600	740	940
Габаритные размеры	Высота	м	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Ширина	м	5,2	5,7	6,2	7,6	9,4
	Ширина захвата	м	5	5,5	6	7,4	9,2
	Толщина	м	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
	Вес	кг	1.650	1.800	1.900	2.200	2.700
Потребляемая мощность ВОМ	л.с.		35/40	35/40	35/40	35/40	35/40
Количество оборотов ВОМ	оборот/минуту.		570	570	570	570	570
Диаметр ролика конвейера	мм		300	300	300	300	300
Спираль ролика конвейера	мм		540x500x300	540x500x300	540x500x300	540x500x300	540x500x300
Функциониров. ролика конвейера			механич.	механич.	механич.	механич.	механич.
Количество оборотов ролика конвейера	оборот/минуту.		173	173	173	173	173
Количество оборотов коробки передач	оборот/минуту.		346	346	346	346	346
Масло для смазки коробки передач	вид		85W140	85W140	85W140	85W140	85W140
Количество срезов	оборот/минуту.		692	692	692	692	692
Мотовило	№		1	1	1	1	1
Обороты мотовила	№		45	45	45	45	45
Адаптор	вид		центр.	центр.	центр.	центр.	децентрализованный лев. сторона
Количество стеблеподъемников	№		20	22	24	30	38

Жатка может работать в любом направлении независимо от направления посева

Постоянная подача от бункера комбайна

Возможность регулировать высоту жатки

Ограниченное обслуживание

Высококачественные материалы

Жатка работает 24 ч

Стандартный цвет (выбор цвета под заказ)

Aggiornata il 01-04-2014