

**DRYER**  
for products with  
**WOODY SHELL**

<b>Dryer for woody shell products</b>			50 (220V)	50 (380V)	60 (380V)	80 (380)	110 (380V)	125 (380V)	150 (380V)	200 (380V)	300 (380V)
Capacity	m <sup>3</sup>		5,00	5,00	6,00	8,00	11,00	12,50	15,00	19,00	29,00
Hazelnuts: 0,50 t/m <sup>3</sup>	t		2,50	2,50	3,00	4,00	5,50	6,50	7,50	9,50	14,50
Almonds: 0,75 t/m <sup>3</sup>	t		3,75	3,75	4,50	6,00	8,30	9,50	11,30	14,30	21,80
Chestnuts: 0,80 t/m <sup>3</sup>	t		4,00	4,00	4,80	6,40	8,80	10,00	12,00	15,20	23,20
Walnuts: 0,60 t/m <sup>3</sup>	t		3,00	3,00	3,60	4,80	6,60	7,50	9,00	11,40	17,40
Pistachios: 0,55 t/m <sup>3</sup>	t		2,75	2,75	3,30	4,40	6,05	6,90	8,30	10,50	16,00
Pine nuts: 0,50 t/m <sup>3</sup>	t		2,50	2,50	3,00	4,00	5,50	6,50	7,50	9,50	14,50
Dimension	Height	m	3,50 - 3,70	3,50 - 3,70	3,50 - 4,00	4,00 - 4,50	4,50 - 5,00	5,00 - 5,50	5,50 - 6,00	6,00 - 6,50	6,50 - 7,00
	Length	m	3,70	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,30	5,30
	Width	m	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,98	2,98
Fan	kw		0,75	0,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	11,00	11,00
Bumer	kw		0,18	0,18	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40
Central auger	kw		1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	3	3	3,00	3,00
Lateral augers	kw		-	-	-	-	-	-	-	13,20	13,20
Total power absorption	kw		2,5	3,2	6,6	6,6	6,6	7,4	7,4	27,6	27,6
Diesel burner consumption	kg/h		4	4	9	10	11	12	12	17	18
Fan capacity	m <sup>3</sup>		6.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	27.000	27.000
Expelled moisture	%/h		1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Fuel tank capacity (approx)	lit		100	100	260	260	260	260	260	560	560
Weight	kg		1.000	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	2.820	3.320

The data above are indicative