

DRYER
for products with
WOODY SHELL

Dryer for woody shell products			50 (220V)	50 (380V)	60 (380V)	80 (380)	110 (380V)	125 (380V)	150 (380V)	300 (380V)
Capacity	m ³		5,00	5,00	6,00	8,00	11,00	12,50	15,00	29,00
Hazelnuts: 0,50 t/m ³	t		2,50	2,50	3,00	4,00	5,50	6,50	7,50	14,50
Almonds: 0,50 t/m ³	t		2,50	2,50	3,00	4,00	5,50	6,50	7,50	14,50
Chestnuts: 0,80 t/m ³	t		4,00	4,00	4,80	6,40	8,80	10,00	12,00	-
Walnuts: 0,60 t/m ³	t		3,00	3,00	3,60	4,80	6,60	-	-	-
Pistachios: 0,55 t/m ³	t		-	-	3,30	4,40	6,05	6,90	8,30	-
Pine nuts: 0,50 t/m ³	t		-	-	3,00	4,00	5,50	6,50	7,50	-
Dimension	Height	m	3,50 - 3,70	3,50 - 3,70	3,50 - 4,00	4,00 - 4,50	4,50 - 5,00	5,00 - 5,50	5,50 - 6,00	6,50 - 7,00
	Length	m	3,70	3,70	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,30
	Width	m	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,98
Fan	kw		0,75	0,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	11,00
Bumer	kw		0,18	0,18	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40
Central auger	kw		1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	3	3	3,00
Lateral augers	kw		-	-	-	-	-	-	-	13,20
Total power absorption	kw		2,5	3,2	6,6	6,6	6,6	7,4	7,4	27,6
Diesel burner consumption	kg/h		4	4	9	10	11	12	12	18
Fan capacity	m ³		6.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	27.000
Expelled moisture	%/h		1	1	1	1	1	1	1	1
Fuel tank capacity (approx)	lit		100	100	260	260	260	260	260	560
Weight	kg		1.000	1.000	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550	3.320

The data above are indicative